

XS4P18AB120

endüktif sensör XS4 M18 - U40,6mm - PBT -
Sn8mm - 12..24VDC - kablo 2m



Ana

Ürün serisi	OsiSense XS
Seri adı	Uygulama
Sensör tipi	Endüktif yakınlık sensörü
Elektrikli devre tipi	Analog çıkış
Sensör adı	XS4
Sensör tasarımı	Silindir M18
Boyut	41 mm
Gövde tipi	Sabit
Dedektör gömme montaj kabulü	Sıva altı monte edilemez
Malzeme	Plastik
Çıkış sinyalinin tipi	Analog
Kablolama tekniği	2 telli
[Sn] nominal algılama mesafesi	8 mm
Çıkış devre tipi	DC
Analog çıkış aralığı	4...20 mA
Elektrikli bağlantı	Cable
Kablo uzunluğu	2 m
[Us] nominal besleme gerilimi	12...24 V DC
IP koruma derecesi	IP67 conforming to IEC 60529

Tamamlayıcı

Diş tipi	M18 x 1
Algılama yüzeyi	Ön
Ön malzeme	PPS
Muhafaza malzemesi	PBT
Çalışma bölgesi	0,8...8 mm

Tekrarlama doğruluğu	<= Sr'nin %3'ü
Doğrusallık hatası	+/- 2 mA
Kablo düzenleme	3 x 0,34 mm ²
Tel yalıtım malzemesi	PvR
Besleme gerilimi limitleri	10...38 V DC
Anahtarlama frekansı	<= 500 Hz
Akım tüketimi	4 mA no-load
Maximum output current drift	10 %
İşaretleme	CE
Dişli uzunluğu	26 mm
Yükseklik	18 mm
Uzunluk	41 mm
Ürün ağırlığı	0,08 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	CSA UL
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	97 g
Paket 1 Yükseklik	4,1 cm
Paket 1 genişliği	9,5 cm
Paket 1 Uzunluk	13 cm
Birim paket türü 2	BAG
Paketteki birim sayısı 2	1
Paket 2 Ağırlığı	97 g
Paket 2 Yükseklik	3 cm
Paket 2 genişliği	20 cm
Paket 2 Uzunluk	15 cm
Birim paket türü 3	S03
Paketteki birim sayısı 3	44
Paket 3 Ağırlığı	4,707 kg
Paket 3 Yükseklik	30 cm
Paket 3 genişliği	30 cm
Paket 3 Uzunluk	40 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------